

DETECTOR DE FUM



Specificatii:

Sursa de alimentare: 1 x 9V DC (inclus)

Tip senzori: fotoelectric

temp. -10 ° C ~ 50 ° C

Volumul: 85dB / 3m

Consumul de curent (standby): 10µA

Consumul de curent (de alarmă): 20 mA

Instalare

1. Rotiti detectorul in sensul acelor de ceasornic pentru a-l scoate din soclu. [Des. 1](#)
2. Conectați dispozitivul la bateria. [Des. 2](#)
3. Pentru a testa unitatea, apasati si tineti butonul TEST . Acesta va scoate un sunet scurt si ledul va ilumina intermitent rosu. [Des. 3](#)
4. Atasat detectorul la soclu de montaj.

Led-ul lumineaza rosu intermitent pentru a indica ca functioneaza corect.

Cand dispozitivul detecteaza fum, indicatorul LED va incepe sa lumineze intermitent rapid si sirena va incepe sa sune intermitent.

Dispozitiv are sistem de control a bateriei. Baterie slabă este indicată printr-un semnal sonor la 30-40 de secunde





Este interzis fumatul in cabina.



Este strict interzisa prezenta persoanelor in interiorul cabinei pe timpul deplasarii.



Se interzice deplasarea cu geamurile deschise sau semideschise - manerele in timpul mersului trebuie blocate cu splint.



MATRIX TRADING
www.cabinededormit.ro
info@cabinededormit.ro

Tel. 0764 073 292
0722 621 499